

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Targowisko</b>			
1	STANOWISKO HANDLOWE A1 - kpl.2	1	22
1.1	Roboty ziemne	1	6
1.2	Fundamenty	7	10
1.3	Konstrukcja stalowa	11	12
1.4	Pokrycie dachu	13	16
1.5	Przegrody i ludy	17	22
2	STANOWISKO HANDLOWE A2 - kpl.1	23	44
2.1	Roboty ziemne	23	28
2.2	Fundamenty	29	32
2.3	Konstrukcja stalowa	33	34
2.4	Pokrycie dachu	35	38
2.5	Przegrody i ludy	39	44

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Targowisko</b>						
1		<b>STANOWISKO HANDLOWE A1 - kpl.2</b>				
1.1		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1.1	3.1.	<b>KNR 2-01 0215-02</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (6.18+0.6*2)*(0.5+0.6*2)*0.89*16*2 -0.5*0.5*0.89*80*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	357.310 -35.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>321.710</b>
2 d.1.1	3.1.	<b>KNR 2-01 0201-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 35.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.600</b>
3 d.1.1	3.1.	<b>KNR 2-01 0214-04</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 35.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.600</b>
4 d.1.1	2.	<b>dane rynkowe</b>	Oplata za korzystanie z wysypiska 35.6*1.7	t t	60.520	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.520</b>
5 d.1.1	3.1.	<b>KNR 2-01 0501-01</b>	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 321.71	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	321.710	
					<b>RAZEM</b>	<b>321.710</b>
6 d.1.1	3.1.	<b>KNR 2-01 0236-01</b>	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 321.71	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	321.710	
					<b>RAZEM</b>	<b>321.710</b>
1.2		<b>Fundamenty</b>				
7 d.1.2	3.3.	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 0.5*0.5*0.1*80*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8 d.1.2	3.3.	<b>KNR 2-02 0203-01</b>	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.5*0.5*1.1*80*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	44.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
9 d.1.2	3.7.	<b>KNR 2-02 0603-09</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa (0.5*4*1.1+0.5*0.5)*80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	392.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>392.000</b>
10 d.1.2	3.7.	<b>KNR 2-02 0603-10</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa 392	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	392.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>392.000</b>
1.3		<b>Konstrukcja stalowa</b>				
11 d.1.3	3.12.	<b>KNNR 7 0208-07</b>	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg - wiata 11.365*2	t t	22.730	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.730</b>
12 d.1.3	3.51.	<b>KNNR 7 0903-01</b>	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal ramowych 22.73	t t	22.730	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.730</b>
1.4		<b>Pokrycie dachu</b>				
13 d.1.4	3.8.	<b>KNR 2-02 0505-06 analogia</b>	Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstr.stalow. - panele poliwęglanowe gr.26mm np.Fastlock 38.0*5.0*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	760.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>760.000</b>
14 d.1.4	3.8.	<b>KNNR 2 0506-01</b>	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe fi 125mm łączone na uszczelki 38.0*2*2	m m	152.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>152.000</b>
15 d.1.4	3.8.	<b>KNNR 2 0506-03</b>	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 110mm 3.7*6*2	m m	44.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.400</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.4	3.8.	<b>KNNR 2 1505-01 analogia</b>	Oslony z siatki w rynnach  152*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
<b>1.5</b>		<b>Przegrody i lady</b>				
17 d.1.5	3.12.	<b>KNNR 7 0505-04</b>	Przegrody aluminiowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - wypełnione poliwęglanem jednokom.gr.18mm	m <sup>2</sup>		
		<b>A</b>	2.4*2.25*12*2	m <sup>2</sup>	129.600	
		<b>B</b>	2.15*2.25*2*2	m <sup>2</sup>	19.350	
		<b>C</b>	1.39*(2.25+1.85)*0.5*32*2	m <sup>2</sup>	182.368	
		<b>D</b>	1.23*2.25*32*2	m <sup>2</sup>	177.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>508.438</b>
18 d.1.5	3.12.	<b>KNR 2-02 1208-03</b>	Pochwyt stalowy na wspornikach - rury osłaniające ścianki fi20mm malowane proszkowo	m		
		<b>A</b>	2.52*4*2*12*2	m	483.840	
		<b>B</b>	2.25*4*2*2*2	m	72.000	
		<b>C/D</b>	2.85*3*2*32*2	m	1094.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>1650.240</b>
19 d.1.5	3.12.	<b>KNNR 7 0208-04</b>	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 20 kg - lada 65.0*28*2*0.001	t  t	  3.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.640</b>
20 d.1.5	3.5.	<b>KNNR 7 0903-01</b>	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal ramowych 3.64	t  t	  3.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.640</b>
21 d.1.5	3.4.	<b>KNR 4-01 0418-01 analogia</b>	Wykonanie blatów drewnianych gr. 5cm - lady  2.45*1.4*24*2 2.2*1.4*4*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  164.640 24.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>189.280</b>
22 d.1.5	3.5.	<b>KNNR 2 1108-05</b>	lakierowanie dwukrotne blatów  189.28*2+2.45*2*0.05*24*2+2.2*2*0.05*4*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  392.080	
					<b>RAZEM</b>	<b>392.080</b>
<b>2</b>		<b>STANOWISKO HANDLOWE A2 - kpl.1</b>				
<b>2.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
23 d.2.1	3.1.	<b>KNR 2-01 0215-02</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (3.33+0.6*2)*(0.5+0.6*2)*0.89*22 (3.33+0.6*2)*(0.88+0.6*2)*0.89 -0.5*0.5*0.89*66 -0.88*0.5*0.89*3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  150.786 8.386 -14.685 -1.175	
					<b>RAZEM</b>	<b>143.312</b>
24 d.2.1	3.1.	<b>KNR 2-01 0201-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 14.685+1.175	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.860	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.860</b>
25 d.2.1	3.1.	<b>KNR 2-01 0214-04</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 15.86	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.860	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.860</b>
26 d.2.1	2.	<b>dane rynkowe</b>	Oplata za korzystanie z wysypiska  15.86*1.7	t  t	  26.962	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.962</b>
27 d.2.1	3.1.	<b>KNR 2-01 0501-01</b>	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 143.312	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  143.312	
					<b>RAZEM</b>	<b>143.312</b>
28 d.2.1	3.1	<b>KNR 2-01 0236-01</b>	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 143.312	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  143.312	
					<b>RAZEM</b>	<b>143.312</b>
<b>2.2</b>		<b>Fundamenty</b>				

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2.2	3.3.	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 0.5*0.5*0.1*66 0.5*0.88*0.1*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.650 0.132	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.782</b>
30 d.2.2	3.3.	<b>KNR 2-02 0203-01</b>	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.5*0.5*1.1*66 0.5*0.88*1.1*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.150 1.452	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.602</b>
31 d.2.2	3.7.	<b>KNR 2-02 0603-09</b>	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa (0.5*4*1.1+0.5*0.5)*66 ((0.5+0.88)*2*1.1+0.5*0.88)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 161.700 10.428	
					<b>RAZEM</b>	<b>172.128</b>
32 d.2.2	3.7.	<b>KNR 2-02 0603-10</b>	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa 172.128	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 172.128	
					<b>RAZEM</b>	<b>172.128</b>
<b>2.3</b>		<b>Konstrukcja stalowa</b>				
33 d.2.3	3.12.	<b>KNNR 7 0208-07</b>	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - ma- sa elementu 200 kg - wiata 10.988	t t	 10.988	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.988</b>
34 d.2.3	3.5.	<b>KNNR 7 0903-01</b>	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkłado- wą konstrukcji hal ramowych 10.988	t t	 10.988	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.988</b>
<b>2.4</b>		<b>Pokrycie dachu</b>				
35 d.2.4	3.8.	<b>KNR 2-02 0505-06 analogia</b>	Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstr.stalow. - panele poliwęglanowe gr.26mm np.Fastlock 55.75*(5.0+1.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 362.375	
					<b>RAZEM</b>	<b>362.375</b>
36 d.2.4	3.8.	<b>KNNR 2 0506-01</b>	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe fi 125mm łączone na uszczelki 55.75*2	m m	 111.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>111.500</b>
37 d.2.4	3.8.	<b>KNNR 2 0506-03</b>	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 110mm 3.7*6+4.0*6	m m	 46.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>46.200</b>
38 d.2.4	3.8.	<b>KNNR 2 1505-01 analogia</b>	Oslony z siatki w rynnach 111.5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.750</b>
<b>2.5</b>		<b>Przegrody i ludy</b>				
39 d.2.5	3.12.	<b>KNNR 7 0505-04</b>	Przegrody aluminiowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - wypełnione poliwęgla- nem jednokom.gr.18mm 2.4*2.25*19 2.15*2.25 1.39*(2.25+1.85)*0.5*24 1.23*2.25*24 2.19*2.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.600 4.838 68.388 66.420 9.855	
					<b>RAZEM</b>	<b>252.101</b>
40 d.2.5	3.12.	<b>KNR 2-02 1208-03</b>	Pochwyt stalowy na wspornikach - rury osłaniające ścianki fi20mm malowane proszkowo 2.52*4*2*19 2.25*4*2*1 2.85*3*2*24 2.25*4*2*2	m m m m m	 383.040 18.000 410.400 36.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>847.440</b>
41 d.2.5	3.12.	<b>KNNR 7 0208-04</b>	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - ma- sa elementu 20 kg - lada 65.0*22*0.001	t t	 1.430	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.430</b>
42 d.2.5	3.13.	<b>KNNR 7 0903-01</b>	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkłado- wą konstrukcji hal ramowych 1.43	t t	 1.430	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.430</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.2.5	3.4.	<b>KNR 4-01 0418-01 analogia</b>	Wykonanie blatów drewnianych gr. 5cm - lady  2.45*1.4*19 2.2*1.4*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  65.170 9.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.410</b>
44 d.2.5	3.5.	<b>KNNR 2 1108-05</b>	lakierowanie dwukrotne blatów  74.41*2+2.45*2*0.05*19+2.2*2*0.05*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  154.135	
					<b>RAZEM</b>	<b>154.135</b>