

**REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI  
DOBIESZKÓW GMINA STRYKÓW**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp	Symbol klasyfikacji	Opis robót	Jedn miary	Ilość jedn
1	2	3	4	5
1	<b>D-01.01.01</b> 45111200-0	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym 1280	km	1,9
2	<b>D-04.01.01</b> 45233300-2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej w gruntach kat II-VI 1280 x 5	m2	6400
3	<b>D-04.04.03</b> 45233300-2	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopieczowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1280 x 5	m2	6400
4	<b>D-05.03.05</b> 45233100-0	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 1280 x 4	m2	5120
5	<b>D-07.02.01</b> 45233280-5	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm 6	szt	6
6	<b>D-07.02.01</b> 45233280-5	Znaki drogowe okrągłe o średnicy 80 cm i ośmiokątne 5	szt	10
7	<b>KNNR nr 6</b> 0702- 0500	Znaki drogowe trójkątne	szt	1
8	<b>KNNR nr 6</b> 0705-0101	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie ciągłe malowane ręcznie P-12, P-4 2 X (0,5x4 +0,24x30)	m2	18,4
9	<b>KNNR nr 6</b> 0705-0701	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, napis "STOP" P-16 1,23	m2	1,23

Sporządził: