












SYMBOL NA RYSUNKU		Dz1	Dz2	D1	D2	D3	D4
NAZWA ELEMENTU		DRZWI PCV ZEWNĘTRZNE.		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PŁYGINOWE			
SCHEMAT							
		drzwi dwuskrzydłowe przeszklone ; skrzydło 90/225	drzwi przeszklone; skrzydło 90/200	drzwi pełne.; <b>pożarowe EI30</b> skrzydło 90/200	drzwi dwuskrzydłowe pełne ; skrzydło 90+60/200	drzwi płytowe pełne.; skrzydło 90/200	drzwi płytowe z otworami wentyl.; skrzydło 90/200
WYMIAR W SWIETLE OŚCIEŻY	So	1600	1000	1000	1600	1000	1000
	Ho	2100	2100	2080	2080	2080	2080
WYMIAR W SWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1500	900	900	1500	900	900
	H	2050	2050	2050	2050	2050	2050
ZEWNĘTRZNE WYM. OŚCIEŻNICY	Sz						
	Hz						
ILOSC SZTUK	LEWE		1	1	1	2	6
	PRAWA	1		1	2	3	10

SYMBOL NA RYSUNKU		*O1	O2	*O3	O4	O5
NAZWA ELEMENTU		OKNA PCV ZESPOLONE				
SCHEMAT						
		okno uchylno-rozwieralne;	okno uchylno-rozwieralne;	okno uchylno-rozwieralne;	okno uchylne, szyba piaskowana	okno rozwieralne;
WYMIAR W SWIETLE OŚCIEŻY	So	2400	2400	1500	1500	600
	Ho	1200	1500	1500	900	600
WYMIAR W SWIETLE OŚCIEŻNICY	S					
	H					
ZEWNĘTRZNE WYM. OŚCIEŻNICY	Sz	2360	2360	1460	1450	540
	Hz	1150	1450	1450	850	560
ILOŚĆ SZTUK	LEWE	24	4	4	4	1
	PRAWA					

UWAGI:

- przez zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy zinwentaryzować otwory;

w sześciu oknach sali gimnastycznej, osadzonych powyżej 3,5 m od posadzki zapewnić możliwość uchylania z poziomu podłogi za pomocą cięgien stalowych.

\*O3 jedno z okien nieotwieralne, pożarowe E30

\*O1 połowa okien (okna górnych rzędów) z jednym skrzydłem uchylnym otwieranym cięgnami z poziomu posadzki.

tytuł:	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>	projektant:	skala:	1:100
obiekt i adres:	KONCEPCJA ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY , Niesułków, obręb Niesułków,gm. Stryków, dz. nr ew 444/2		data:	10.2009
inwestor:	Gmina Stryków, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27		nr rys.:	<b>11</b>