


### Uwagi:

1. Deskę, po wywierceniu otworów  $\phi 12$ -do śrub, wykonaniu wgłębień i zukosowań, impregnować karbolineum.
2. Ostre krawędzie płaskowników (poz.2) stępić.
3. Części metalowe malować przed montażem 2x minią i 2x lakierem bitumicznym, z wyjątkiem gwintów. Po montażu malować j.w. końce śrub i nakrętki.

Ogółem kg					9,8
4	Nakrętka M12	PN-58/M-82144	4	0,0151	0,06
3	Śruba M12x70	PN-58/M-82103	4	0,0763	0,31
2	—30x5-120	St3	4	0,15	0,60
1	Deska 45x200-1100	DREWNO SOSNOWE	1	8,80	8,75
Nr poz.	Nazwa lub wymiar	Materiał	Nr ark lub normy	Ilość szt.	Waga kg

Obiekt: Renowacja linii brzegowych czasy zb. retencyjnego „STRYKÓW „			
Rysunek :      Zamknięcie awaryjne- deska zakładana / szandor /			
Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Upr. bud.
Autor opracowania	mgr inż. Kazimierz Wójcik		52/67/L
Skala      1: 5	Stadium dokumentacji		Rys. 4
	Projekt renowacji linii brzegowych		
	Data opracowania czerwiec 2010r		