

REMONT REMIZY OSP W SWĘDOWIE - ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

POPRAWNY OPIS PRZEDMIORU ZAMÓWIENIA

	<u>Jedn.</u>	<u>ilość</u>
	<u>Miary</u>	
1. Wykonanie podłogi z desek sosnowych łączonych na pióro - wpust		
a) podłoga z desek 28 mm trzykrotnie lakierowana na legarach	m2	160
a) listwy przypodłogowe drewniane trzykrotnie lakierowane	m	60
2. Dostawa i montaż schodów drewnianych, dwubiegowych z podestem pośrednim, 22 stopnie, z jednostronną poręczą, 3 x lakierowanie	kpl	1
3 .Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z PCV dwustronny orzech wraz z osprzętem (zamek, wkładka, klamka, szyld + samozamykacz)		
a) o wymiarach 2100x1600	szt.	1
b) o wymiarach 2100x 1000	szt.	1
4. Ocieplenie ścian remizy metodą lekko - mokrą, gruntowanie, styropian 10 cm, obrobienie otworów okiennych, listwa startowa	m2	400
4a) zagruntowanie, zaciągnięcie klejem istniejącej elewacji - 400 m2		
5. Utwardzenie terenu działki kostką betonową szarą + czerwona (pół na pół) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 15 cm, wykończenie obrzeżami 8x30 cm, wraz z korytowaniem	m2	500
5a) rozbiórka wylewki betonowej 25 m2 o grubości 15 cm.		
5b) regulacja studni wodomierzowej - 1 szt.		
6. Wykonanie tynku cementowo - wapiennego ścian wewnątrz 420 m2, zewnątrz 80 m2 – III kategorii	m2	500
7. Dostawa i montaż systemowego sufitu podwieszanego	m2	160
a) dostawa i montaż opraw oświetleniowych 60x60 cm	szt.	12
b) ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 15 cm	m2	160
c) montaż paneli podsufitowych o wym. 60x60 cm na ruszcie aluminiowym pow. paneli 160 m ²		
8. Dostawa i montaż urządzeń c.o. i c.w.u. – w załączeniu rysunek		
a) dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 28 kW, wyposażony w konsolę podłączeniową,	szt.	1
b) grzejniki płytowe o wym. 900 x 1000	szt.	10
c) grzejniki płytowe o wym. 600 x 1200	szt.	3
d) grzejniki płytowe o wym. 600 x 800	szt.	2
e) grzejnik płytowy o wym. 600 x 1100	szt.	1
f) głowice termostatyczne	szt.	16
g) armatura, kształtki i złączki	kpl	1
9. Montaż instalacji c.o., próby szczelności, podłączenie i rozruch	kpl	1

10. Remont pomieszczenia kuchennego

a) położenie płytek ceramicznych na ścianach	m2	40
b) położenie płytek terakotowych min klasa ścieralności IV na posadzce,	m2	20
c) wymurowanie ścianek działowych gr. 12 cm z bloczków pian.	m2	50
d) dostawa i montaż drzwi wewn. z ościeżnicą szer. 80 cm (calvados)	szt.	2
e) montaż paneli sufitowych z PCV	m2	20
f) ocieplenie sufitu nad częścią garażową i kuchenną wełną mineralną gr. 15 cm	m2	198
g) dostawa i montaż drzwi wewn. z ościeżnicą szer. 100 cm - 1 szt.		
h) wykonanie wylewki betonowej, beton B10	20 m2	

11. Wyposażenie w urządzenia i montaż instalacji sanitarnej w kuchni

a) basen dwukomorowy (zlewozmywakowy) 1200 x 700 mm, głębokość min. 40 cm+ bateria mieszaczową z wylewką o dł. 38 - 41 cm.	kpl	1
d) Dostawa i montaż okapu przyściennego ze stali nierdzewnej, z wyciągiem elektrycznym (komplet do podłączenia) (gastronomiczny) 1 szt. – 180 x 70 cm		
b) umywalka „40” lub „50” + bateria z mieszaczem	kpl	1
c) montaż instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kan. sanitarnej	kpl	1
d) montaż kratki ściekowej 15x15 cm	1 szt.	

12. Remont pomieszczeń sanitarnych

a) zabudowa ścian działowych z płyt GK wodoodpornych na ruszcie metalowym	m2	144
b) dostawa i montaż drzwi łazienkowych szer. 70 w kol. calwados wraz z ościeżnicą z MDF	szt.	2
c) wykonanie posadzki z płytek terakotowych min. klasa ścieralności IV	m2	15
d) wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi - ściennymi	m2	50
e) montaż sufitu z płyty GK wodoodpornej na ruszcie metalowym	m2	60
f) ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 20 cm + folia paro przepuszczalna	m2	60
g) montaż kompaktowej miski ustępowej	szt.	3
h) montaż pisuaru z zaworem spłukiwacza	szt.	1
i) montaż umywalki „40” lub „50” oraz podgrzewacz wody w komplecie z baterią dwuuchwytową z mosiądzu	szt.	2
j) Ścianki WC systemowe z płyty wiórowej laminowanej	m2	24
k) montaż podłogi z paneli podłogowych wraz z warstwami podkładowymi i listwami wykończeniowymi	m2	40
l) rozprorowadzenie wody zimnej – rura polipropylen \varnothing 20	- 20 mb	

Wyjaśnienia do opisu przedmiotu zamówienia:

8 b-e) grzejniki płytowe „ C 22 – typ 22” z podłączeniem dolnym, białe,

8 f) głowica termostaticzna z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem, zakres temperatury 16-28 °C

10 d) Skrzydło drzwiowe okleinowane. Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF, Wypełnienie plaster miodu , Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty MDF okleinowane. Drzwi kuchenne pełne. Dwa zawiasy, zamek na klucz, szyld, klamka, kolor calvados + ościeżnica metalowa w kolorze drzwi. Wysokość otworu drzwiowego 210 cm.

10 g)) Skrzydło drzwiowe okleinowane. Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF, Wypełnienie plaster miodu , Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty MDF okleinowane. Drzwi kuchenne pełne. Dwa zawiasy, zamek na klucz, szyld, klamka, kolor calvados + ościeżnica z MDF w kolorze drzwi. Wysokość otworu drzwiowego 210 cm.

12 b) Drzwi łazienkowe: Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF. Wypełnienie typu "plaster miodu". Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty z MDF okleinowane. Zamek - łazienkowy. Dwa zawiasy. W drzwiach łazienkowych 3 -4 tuleje wentylacyjne z tworzywa sztucznego. Kolor dostosowany do koloru okleiny płyty drzwi. W drzwiach łazienkowych część przeszklona matowa. Ramki przeszkleń MDF w kolorze skrzydła. Okleina calvados + ościeżnica z MDF w kolorze drzwi łazienkowych. Wysokość otworu drzwiowego 210 cm.

12 k) Panele podłogowe o grubości minimum 8 mm, podkład pod panele z polietylenu / polistyrenu w arkuszach o grubości 5 mm oraz folia paroizolacyjna + listwy wykończeniowe – przypodłogowe – z PCV.

3 a i b) Drzwi wejściowe z PCV, kolor orzech - dwustronny, wykonane z profilu drzwiowego aluminium, dwuskrzydłowe i dwudzielne, dolna część zabudowana z płyty PCV, górna część przeszklona, zamek, wkładka, klamka, szyld + samozamykacz, szyba P3 – w załączeniu rysunek.

8 a) dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 28 kW, wyposażony w konsole podłączeniową, wiszący, odprowadzenie spalin przewodem koncentrycznym ze stali nierdzewnej w kształcie litery „Z” na zewnątrz ponad dach.

9) rury do c.o. – materiał nie sprzyjający osadzaniu się osadów, połączenia bez stosowania płomienia lub zgrzewania, materiał odporny na korozję, typu alupex,

2) stopień + podstopień, poręcz drewniana, tralka na każdym stopniu,

11c) woda zima i ciepła oraz punkt 121) - rura polipropylen \varnothing 20 = **15 mb** oraz kanalizacja sanitarna – rura PCV \varnothing 50 = **20 mb**

Płytki ściennie w rozmiarze 25x35 cm

Płytki podłogowe rozmiar: szerokość od 29-34 cm długość od 29-34 cm.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolorystki, wymiarów, wzorów - materiałów do wykonania przedmiotu umowy. Przed wbudowaniem materiałów należy przedłożyć stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Dostarczone urządzenia i materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, niepowystwowe i nieużywane.