

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Stry-
kowie
ADRES INWESTYCJI : Stryków gm. Stryków ul. Kościuszki 29 Nr ewid. działek 436, 437, 438 i 439/2
INWESTOR : Gmina Stryków
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 27, 96-010 Stryków
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - INSTALACJA KORYT KABLOWYCH I GNIAZD WTYKOWYCH

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Maciukiewicz
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------|--|------|--------------|----------------|
| Budynek w Strykowie ul. Kościuszki 29 | | | | | |
| 1 | Parter | | | | |
| 1 | KNNR 5 | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroż- | m | | |
| d.1 | 1105-01 01 | nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n | m | 33.000 | |
| | | 33 | | | |
| | | | | RAZEM | 33.000 |
| 2 | KNNR 5 | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroż- | szt. | | |
| d.1 | 1105-01 01 | nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n Łuk 90st. | szt. | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNNR 5 | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroż- | szt. | | |
| d.1 | 1105-01 01 | nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n Trójkąt 90st. | szt. | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR 5-08 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych | szt. | | |
| d.1 | 0809-05 | otworach w stropie | szt. | 132.000 | |
| | | 132 | | | |
| | | | | RAZEM | 132.000 |
| 5 | KNR 5-08 | Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykrę- | szt. | | |
| d.1 | 0704-06 | cenie do gotowego podłoża na stropie (2 mocow.) | szt. | 66.000 | |
| | | 66 | | | |
| | | | | RAZEM | 66.000 |
| 6 | KNR 5-08 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konso- | szt. | | |
| d.1 | 0301-08 | lek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie | szt. | 128.000 | |
| | | 128 | | | |
| | | | | RAZEM | 128.000 |
| 7 | KNR 5-08 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | | |
| d.1 | 0302-01 | | szt. | 128.000 | |
| | | 128 | | | |
| | | | | RAZEM | 128.000 |
| 8 | KNR 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z | szt. | | |
| d.1 | 0309-03 | uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 102.000 | |
| | | 102 | | | |
| | | | | RAZEM | 102.000 |
| 9 | KNR 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z | szt. | | |
| d.1 | 0309-03 | uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 16.000 | |
| | | 16 | | | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 10 | KNR 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z | szt. | | |
| d.1 | 0309-03 | uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 9.000 | |
| | | 9 | | | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 11 | KNR 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 2-bieguno- | szt. | | |
| d.1 | 0309-09 | wych z uziemieniem przykręcanych 32A/4mm2 z podłączeniem | szt. | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR 5-08 | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w | m | | |
| d.1 | 0209-05 | tynku | m | 690.000 | |
| | | 690 | | | |
| | | | | RAZEM | 690.000 |
| 2 | Pierwsze piętro | | | | |
| 13 | KNNR 5 | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroż- | m | | |
| d.2 | 1105-01 01 | nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n | m | 41.000 | |
| | | 41 | | | |
| | | | | RAZEM | 41.000 |
| 14 | KNNR 5 | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroż- | szt. | | |
| d.2 | 1105-01 01 | nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n Łuk 90st | szt. | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNNR 5 | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroż- | szt. | | |
| d.2 | 1105-01 01 | nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n Trójkąt 90st. | szt. | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNR 5-08 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych | szt. | | |
| d.2 | 0809-05 | otworach w stropie | szt. | 164.000 | |
| | | 164 | | | |
| | | | | RAZEM | 164.000 |
| 17 | KNR 5-08 | Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykrę- | szt. | | |
| d.2 | 0704-06 | cenie do gotowego podłoża na stropie (2 mocow.) | szt. | 82.000 | |
| | | 82 | | | |
| | | | | RAZEM | 82.000 |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 18 d.2 | KNR 5-08 0301-08 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsol- lek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie 145 | szt. szt. | 145.000 | |
| | | | | RAZEM | 145.000 |
| 19 d.2 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 145 | szt. szt. | 145.000 | |
| | | | | RAZEM | 145.000 |
| 20 d.2 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemiaeniem w puszkach z podłączeniem 114 | szt. szt. | 114.000 | |
| | | | | RAZEM | 114.000 |
| 21 d.2 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemiaeniem w puszkach z podłączeniem 24 | szt. szt. | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 22 d.2 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemiaeniem w puszkach z podłączeniem 7 | szt. szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 23 d.2 | KNR 5-08 0209-05 | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku 650 | m m | 650.000 | |
| | | | | RAZEM | 650.000 |
| 3 Drugie piętro | | | | | |
| 24 d.3 | KNR 5 1105-01 01 | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroż- nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n 46 | m m | 46.000 | |
| | | | | RAZEM | 46.000 |
| 25 d.3 | KNR 5 1105-01 01 | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroż- nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n Trójkąt 90st 2 | szt szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 26 d.3 | KNR 5-08 0809-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie 184 | szt. szt. | 184.000 | |
| | | | | RAZEM | 184.000 |
| 27 d.3 | KNR 5-08 0704-06 | Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykrę- canie do gotowego podłoża na stropie (2 mocow.) 92 | szt. szt. | 92.000 | |
| | | | | RAZEM | 92.000 |
| 28 d.3 | KNR 5-08 0301-08 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsol- lek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie 119 | szt. szt. | 119.000 | |
| | | | | RAZEM | 119.000 |
| 29 d.3 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 119 | szt. szt. | 119.000 | |
| | | | | RAZEM | 119.000 |
| 30 d.3 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemiaeniem w puszkach z podłączeniem 100 | szt. szt. | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 31 d.3 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemiaeniem w puszkach z podłączeniem 15 | szt. szt. | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 32 d.3 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemiaeniem w puszkach z podłączeniem 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 33 d.3 | KNR 5-08 0209-05 | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku 500 | m m | 500.000 | |
| | | | | RAZEM | 500.000 |