



Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytkowa
0/1	klatka schodowa	gres	14,4 m ²
0/2	pom. porządkowe	gres	2,50 m ²
0/3	komunikacja	wykładzina PCV	66,2 m ²
0/4	hydromasaż	wykładzina PCV	45,2 m ²
0/5	szatnia	gres	6,60 m ²
0/6	natrysk	gres	6,10 m ²
0/7	wc	gres	1,10 m ²
0/8	wc	gres	1,10 m ²
0/9	natrysk	gres	6,10 m ²
0/10	szatnia	gres	6,60 m ²
0/11	fizjoterapia	parkiet	60,4 m ²
0/12	przedsiónek	gres	5,30 m ²
0/13	fizykoterapia	wykładzina PCV	44,1 m ²
0/14	pokoł pielęgnarki	gres	9,90 m ²
0/15	pom. socjalne	panele	10,8 m ²
0/16	szatnia	gres	10,5 m ²
0/17	natrysk	gres	3,00 m ²
0/18	wc	gres	1,10 m ²
0/19	wielotrap	gres	2,20 m ²
0/20	przedsiónek	gres	3,00 m ²
0/21	kotłownia	gres	14,2 m ²
0/22	Wc niepełnosprawni	gres	5,80 m ²
0/23	gabinet dentysty	wykładzina PCV	21,7 m ²
0/24	gabinet lekarski	wykładzina PCV	15,0 m ²
0/25	gabinet lekarski	wykładzina PCV	8,90 m ²
0/26	gabinet lekarski	wykładzina PCV	12,6 m ²
0/27	sterylizacja	wykładzina PCV	9,50 m ²
0/28	przedsiónek	gres	1,60 m ²
0/29	wc	gres	1,10 m ²
0/30	rozdzielnia	gres	2,40 m ²

Projekt wykonawczy

- Miejsce styku z istniejącym budynkiem należy po wykonaniu wykopów fundamentowych, zwerifikować i ew. dostosować do istniejących warunków.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg rys. konstrukcyjnych
- Drzwi p.poz. mogą posiadać różną grubość, formy i ew. dostosować do istniejących warunków.
- Wszystkie zewnętrzne elementy słdowne (bojlerki, poręcze itp.) wykonane ze stali nierdzewnej malowej.

BM art Projekt

Kilka ul. Sanatoriumska, 30/53 tel./fax. 344-31-14

Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29

Architektura - projekt wykonawczy

Rzut partu

Gmina Stryków, ul. Kosciuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2

1:100

mgr inż. arch. Przemysław Dzięwierz

mgr inż. Mateusz Rolecki

±0,00=161,40m n.p.m



- Uwaga:
- Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Instalacje i technologie objęte odrębnymi projektami powinny odpowiadać wymaganiom warunkom technicznym. Rysunki i część opisowa dokumentacji są częściami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
 - Niezbędne przebiegi stropów i ścian należy uzupełnić wg proj. branżowych
 - Bezwzględnie zwerifikować poziom porównawczy w stosunku do płętra bud. istniejącego.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg rys. konstrukcyjnych
 - W miejscu połączenia poszczególnych segmentów budynku zastosować dyktację z wypełnieniem styropianem gr. 2 cm