


UWAGI :

1. Wybór sposobu zabezpieczenia kanalizacji telefonicznej w czasie realizacji sieci cieplnej zależy od sytuacji w terenie i możliwości wykonawcy.
2. Konstrukcji nie zdejmować do czasu zasypania i zagęszczania gruntu.
3. Prace zabezpieczające prowadzić pod nadzorem Urzędu Telekomunikacji w Łodzi.

Przekrój A-A


1. Kanalizacja
3-otworowa



2. Kanalizacja
1-otworowa



2. Kanalizacja
3-otw. z rur PCV



plyty chodnikowe

INWESTOR:
URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZYŁĄCZA C.O./C.W.U./CYRK.
Stryków, ul. Kościuszki 29

PROJEKTANT
mgr inż. Tomasz Wójcikiewicz, LOD/0775/POOS/07
ASYST. PROJEKTANTA

SKALA:

NAZWA RYSUNKU:
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA KOLIZJI
Z KANALIZACJĄ TELEFONICZNĄ – WYKOP

DATA:
wrzesień 2012

NR RYS.
6