

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ROBOTY ROZBIÓRKOWE + ROBOTY ZIEMNE)			
1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.566	km		
			km	1.566	
				RAZEM	1.566
1.2	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km (150*2.5*0.2)+(1415.50*1.5*0.2)+(29*5.8*0.5*0.2)	m ³		
			m ³	516.470	
				RAZEM	516.470
1.3	Kalkulacja własna	Frezowanie istniejącej podbudowy (stab. cem.) gr. 4cm z pozostawieniem materiału w miejscu 6262	m ²		
			m ²	6262.000	
				RAZEM	6262.000
1.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (5.8*1565.5)+29*(0.5*5.8)+29*[2*(0.5*1*1)]	m ²		
			m ²	9193.000	
				RAZEM	9193.000
2		PODBUDOWA			
2.1	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.20 cm (poszerzenie) (150*2.5*0.2)+(1415.50*1.8*0.2)+(29*5.8*0.5)	m ²		
			m ²	668.680	
				RAZEM	668.680
3		NAWIERZCHNIA DROGI			
3.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy w ilości 0,5 kg/m2 9193.000	m ²		
			m ²	9193.000	
				RAZEM	9193.000
3.2	KSNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) (5.3*1565.5)+(29*0.5*5.3)+29*[2*(0.5*1*1)]	m ²		
			m ²	8403.000	
				RAZEM	8403.000
3.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie warstwy wiążącej w ilości 0,3 kg/m2 8403.00	m ²		
			m ²	8403.000	
				RAZEM	8403.000
3.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) (5.0*1565.5)+(29*0.5*5.0)+29*[2*(0.5*1*1)]	m ²		
			m ²	7929.000	
				RAZEM	7929.000
3.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 2*(1565.5*0.15)+29*(5.0*0.15)+29*2*0.71	m ²		
			m ²	532.580	
				RAZEM	532.580
4		POBOCZA			
4.1	KSNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (pospółka) 2*(1565.50*0.5)	m ²		
			m ²	1565.500	
				RAZEM	1565.500
5		ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ			
5.1	kalk. własna dr. wewnętrzna	Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000