

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ROBOTY ROZBIÓRKOWE + ROBOTY ZIEMNE)			
1.1		Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie 0.91	km km	0.910	
				RAZEM	0.910
1.2	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.91	km km	0.910	
				RAZEM	0.910
1.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 6595.60	m ² m ²	6595.600	
				RAZEM	6595.600
1.4	KNR 2-01 0511-01	Transport darniny do 0.5 km 6595.60	m ² m ²	6595.600	
				RAZEM	6595.600
1.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.I-IV 5806.23	m ² m ²	5806.230	
				RAZEM	5806.230
1.6	KNR 2-01 0235-01	Formowanie (wyrównanie spadków podłużnych i poprzecznych), zagęszczanie korony. Nasypy z pospółki 0/32 mm. Wbudowanie materiału w miejscu po zdjęciu darniny do wymaganego profilu 5806.23	m ² m ²	5806.230	
				RAZEM	5806.230
2		PODBUDOWA			
2.1	KSNR 6 0113-05	Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm kruszywo łamane 0/31,5 5806.23	m ² m ²	5806.230	
				RAZEM	5806.230
3		NAWIERZCHNIA DROGI			
3.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy w ilości 0,5 kg/m ² 5806.23	m ² m ²	5806.230	
				RAZEM	5806.230
3.2	KSNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 5317.83	m ² m ²	5317.830	
				RAZEM	5317.830
3.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie warstwy wiążącej w ilości 0,3kg/m ² 5317.83	m ² m ²	5317.830	
				RAZEM	5317.830
3.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 5024.79	m ² m ²	5024.790	
				RAZEM	5024.790
3.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 440.88	m ² m ²	440.880	
				RAZEM	440.880
4		POBOCZA			
4.1	KSNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego me- chanicznie (pospółka) 1852.80	m ² m ²	1852.800	
				RAZEM	1852.800
5		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
5.1	KNKRB 1 0211-04	Wykopanie rowów o szerokości dna 0.4 m i głębokości do od 0,5 do 1.2 m na- chylenie skarp 1:1 w gruncie kat. I-IV wykonywane koparkami wg profilu 310	m m	310.000	
				RAZEM	310.000
6		ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ			
6.1	kalk. własna	Założenie osłony z rury dwudzielnej DN 110 mm na doziemne kable telekomi- nikacyjne 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000