



OPASKA

- WYSZCZEGÓLNIENIE**
- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
 - 2 - Pręt płaski 100x12
 - 3 - Kątownik L 100x100x12
 - 4 - Kantówka z drewna 200x200
 - 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

UWAGA:

- Opaski montować po obu stronach
w miejscu łączenia rur

WARIANTY:

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce

PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE				INWESTOR	
EKO-SOLAR				Gmina Stryków	
60-458 POZNAŃ Os. Z. Starego 12A/2				ul. Kościuszki 27	
tel/fax: (0-61) 825-12-88				95-010 Stryków	
NIP 778-100-09-19 REGON 632011678					
OBJEKT:					
Kanalizacja sanitarna w Swędowie					
RYSUNEK:			Przykładowy sposób zabezpieczenia istniejących przewodów gazowych i wod-kan		NR 33
Stanowisko		Inż i nadziewo	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Maria Gładysiak		400/82/PW	07/2009	
			specjalizacja w wod-kan		
Sprawdzający	mgr inż. Adam Gładysiak		29/PW/91	07/2009	
			specjalizacja w wod-kan		
BRANŻA	STADIUM		UMIOWA		SKALA
I.S.	PW	2009	29/2P/08		